



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Doppio contatto AC
Nome Dispositivo	OF e OF
Composizione contatti segnale	2 A/C
Corrente nominale [In]	0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 NG125NA[RETURN]Acti9 NG125LMA[RETURN]Acti9 NG125
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV conforme a EN/IEC 60947-5-1
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Altezza	102,8 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	75,5 Mm
Durata elettrica	10000 Cicli conforme a EN/IEC 60947-5-1
Connessioni - morsetti	-1 cavi 0,5...2,5 mm ² - rigido -1 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile -1 cavi 0,5...1,5 mm ² - Flessibile con ghiera -2 cavi 2,5 mm ² - rigido -2 cavi 2,5 mm ² - flessibile -2 cavi 1,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	10 Mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,8 Cm
Confezione 1: larghezza	2,5 Cm
Confezione 1: profondità	10,5 Cm
Peso imballo (Kg)	66 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	11,5 Cm
Confezione 2: larghezza	8,5 Cm
Confezione 2: profondità	23,5 Cm
Confezione 2: peso	657 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	81
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	6,336 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**