



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Nome Dispositivo	MN
Corrente nominale [In]	AC-15 3,3 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Standard
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 P25M
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 KV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	92 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	82 Mm
Peso Netto	0,114 Kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 1...2,5 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...2,5 mm ² - flessibile Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...1,5 mm ² - Flessibile con ghiera Morsetto a pinza - 2 cavi 1...2,5 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...2,5 mm ² - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...1,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	1,4 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	FIMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]SEM-KO
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 Cm
Confezione 1: larghezza	8,200 Cm
Confezione 1: profondità	9,200 Cm
Peso imballo (Kg)	115,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,010 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**