



### Presentazione

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Gamma                    | Acti9                             |
| Tipo Prodotto            | Bobina di min tensione            |
| Nome Dispositivo         | MN                                |
| Corrente nominale [In]   | AC-15 2,2 A at 415 V, CA 50/60 Hz |
| Tensione di comando [Uc] | 380...415 V CA 50/60 Hz           |
| Tipo di controllo        | Standard                          |
| Passo 9 mm               | 2                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                             | Acti9 P25M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6 KV conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segnalazione locale                             | Indicatore azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installazione                                   | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altezza                                         | 92 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza                                       | 18 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                                      | 82 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                                      | 0,114 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetto a pinza - 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera |
| Coppia di serraggio                             | 1,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN/IEC 60947-2                                             |
| Certificazioni Prodotto        | CEBEC[RETURN]DEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEM-KO |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a EN/IEC 60947-2                                |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C                                               |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...60 °C                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...80 °C                                                |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,7 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,2 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,2 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 114,0 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,907 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Si                                                      |
| Confezione di cartone riciclato | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione           |
| Regolamento REACH               |  Dichiarazione REACH                                     |
| Numero SCIP                     | 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c                                                                                                      |
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**