



### Presentazione

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                              | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome Prodotto                                      | INSE80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome interruttore-sezionatore                      | Interpact INSE80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numero di poli                                     | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di rete                                       | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza Di Rete                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                  | 40 A CA 50/60 Hz 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 8 KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 10 KA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz<br>100 KA protetto con interruttore NSE100 - 100A 240 V CA a 50/60 Hz<br>18 KA protetto con interruttore NSE100 - 100A 600 V CA a 50/60 Hz<br>50 KA con fusibili classe T o RK 100 A 600 V CA a 50/60 Hz<br>65 KA protetto con interruttore NSE100 - 100A 480 V CA a 50/60 Hz |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                  | 600 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attitudine all'isolamento                          | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Segnalazione posizione contatti                    | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Caratteristiche tecniche

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo di controllo     | Manovra rotativa                      |
| Installazione         | Fisso                                 |
| Supporto Di Montaggio | Piastra<br>Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Attacchi superiori    | Lato anteriore                        |
| Attacchi inferiori    | Lato anteriore                        |
| Durata elettrica      | 6000 Cicli carico completo            |
| Altezza               | 100 Mm                                |
| Larghezza             | 135 Mm                                |
| Profondità            | 62,5 Mm                               |
| Peso Netto            | 0,9 Kg                                |

### Ambiente

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | UL 489<br>CSA C22.2 No 5.2    |
| Certificazioni Prodotto | ASEFA[RETURN]ASTA[RETURN]KEMA |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 12,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 13,700 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 15,900 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 1,124 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 28 kg CO2 eq.                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 4.088403222631061                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 4 kg CO2 eq.                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.09077644459286428                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0316395703007111                                                                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 22.940888481908665                                                                                                                           |
| REACH senza SVHC                              | Sì                                                                                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 23 kg CO2 eq.                                                                                                                                |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Sì                                                                                                                                           |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                           |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                           |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  <a href="#">Sì</a>                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.0630700960039061                                                                                                                           |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                                 |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 28                                                                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                           |
| Imballaggio senza plastica                    | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>         |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                      |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>       |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                           |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.    |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**