



Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	INSE80
Nome interruttore-sezionatore	Interpact INSE80
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	60 A CA 50/60 Hz 600 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	10 KA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 100 KA protetto con interruttore NSE100 - 100A 240 V CA a 50/60 Hz 18 KA protetto con interruttore NSE100 - 100A 600 V CA a 50/60 Hz 50 KA con fusibili classe T o RK 100 A 600 V CA a 50/60 Hz 65 KA protetto con interruttore NSE100 - 100A 480 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA 50/60 Hz
Attitudine all'isolamento	Si
Segnalazione posizione contatti	Si

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Piastra Guida DIN simmetrica 35 mm
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Durata elettrica	6000 Cicli carico completo
Altezza	100 Mm
Larghezza	135 Mm
Profondità	62,5 Mm
Peso Netto	0,8 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 489 CSA C22.2 No 5.2
Certificazioni Prodotto	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,5 Cm
Confezione 1: larghezza	11,5 Cm
Confezione 1: profondità	15,3 Cm
Peso imballo (Kg)	1,04 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	40,0 Cm
Confezione 2: profondità	60,0 Cm
Confezione 2: peso	16,366 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	89
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	46 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.4070026855258844
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.07564703716072024
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.02636630858392592
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	41.2935992674356
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	41 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.8858917466699219
Impronta di carbonio di fine vita	0.9 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	46
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**