



## Presentazione

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto   | Masterpact NT<br>Compact NS100...630<br>Compact NS630b...1600<br>Masterpact NW |
| Nome Prodotto    | UA                                                                             |
| Nome Dispositivo | UA                                                                             |
| Tipo Prodotto    | Centralina                                                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di alimentazione [Us]             | 380...415 V AC a 50/60 Hz<br>440 V AC a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modalità operativa                                  | Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente)<br>Funzionamento forzato su fonte normale<br>Funzionamento forzato su fonte di sostituzione<br>Funzionamento automatico                                                                                                                                                                                       |
| Dispositivo interbloccato                           | Compact NS630b...1600<br>Masterpact NW<br>Compact NS100...630<br>Masterpact NT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalità di selezione                               | Interruttore su N<br>Interruttore su R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Esercitazione genset                                | Controllo di avvio<br>Arresto ritardato regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzione complementare                              | Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso<br>Impostazione del tempo max di avviamento per la fonte sostitutiva<br>Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia)<br>Forzatura fonte normale se la fonte sost non e' attiva durante picco tariffario<br>Selezione del tipo di fonte normale (monofase o trifase) |
| Segnalazione locale                                 | Off<br>Attivazione guasto<br>On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Test funzionale                                     | Premendo il pulsante test sul fronte del controllore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo d'ingresso                                     | Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo uscita                                         | Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-12: 4 A CA 440 V<br>AC-12: 5 A CA 380/415 V<br>DC-13: 2 A 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | IEC 947-5-1                                                                                                            |
| Grado di protezione IP | IP20 connettori: conforme a EN 60529<br>IP40 lato anteriore: conforme a EN 60529<br>IP30 laterali: conforme a EN 60529 |
| Grado di protezione IK | Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102                                                                               |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 15,6 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 15,6 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 17,2 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 1,586 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30 Cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 40 Cm     |
| Confezione 2: profondità         | 60 Cm     |
| Confezione 2: peso               | 10,282 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Sì                                                    |
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione         |
| Numero SCIP                     | Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**