



Presentazione

Gamma Prodotto	Compact NS100...630 Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW NSX100...250
Tipo Prodotto	Unità di controllo e interfaccia
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Nome Dispositivo	ACP + BA
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V AC a 50/60 Hz 440 V AC a 60 Hz

Caratteristiche tecniche

Modalità operativa	Funzionamento automatico Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente) Funzionamento forzato su fonte di sostituzione Funzionamento forzato su fonte normale
Dispositivo interbloccato	Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250 Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630
Modalità di selezione	Interruttore su N Interruttore su R
Test funzionale	Mediante apertura dell'interruttore automatico P25Mche alimenta il controllore
Funzione complementare	Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia) Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso
Segnalazione locale	On Attivazione guasto Off
Tipo d'ingresso	Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
Tipo uscita	Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A

Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V AC-12: 8 A CA 110 V AC-12: 8 A CA 220/240 V AC-12: 8 A CA 24 V AC-12: 8 A CA 48 V AC-13: 6 A CA 110 V AC-13: 6 A CA 220/240 V AC-13: 7 A CA 24 V AC-13: 7 A CA 48 V AC-14: 4 A CA 110 V AC-14: 4 A CA 220/240 V AC-14: 5 A CA 24 V AC-14: 5 A CA 48 V AC-15: 3 A CA 220/240 V AC-15: 4 A CA 110 V AC-15: 5 A CA 24 V AC-15: 5 A CA 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A CA 24 V
Compatibilità Del Prodotto	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 connettori: conforme a EN 60529 IP40 lato anteriore: conforme a EN 60529 IP30 laterali: conforme a EN 60529
Grado di protezione IK	Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,6 Cm
Confezione 1: larghezza	16,5 Cm
Confezione 1: profondità	27,9 Cm
Peso imballo (Kg)	3,892 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**