



Presentazione

Tipo Prodotto	Dry Sealed Transformer
Tensione primaria	600 V: 120/240 V
Numero of derivazioni	0

Caratteristiche tecniche

Numero Scatola	9A
Numero di fasi della rete	1 fase
Potenza nominale in VA	2 KVA
Aumento di temperatura	115°C
Altezza	242,82 Mm
Larghezza	220,47 Mm
Profondità	166,62 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Materiale cassetta	Lamiera d'acciaio verniciata

Ambiente

Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R
Temperatura d'isolamento	180 °C
Certificazioni Prodotto	cULus[RETURN]UL listed / CSA[RETURN]CSA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	24,13 Cm
Confezione 1: larghezza	27,94 Cm
Confezione 1: profondità	32,766 Cm
Peso imballo (Kg)	22,453 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**