



Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	INSJ400
Nome interruttore-sezionatore	Interpact INSJ400
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A CA 50/60 Hz 600 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	100 KA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 480 V CA a 50/60 Hz 150 KA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 240 V CA a 50/60 Hz 20 KA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 25 KA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 600 V CA a 50/60 Hz 50 KA con fusibili classe T o RK 400 A 600 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA 50/60 Hz
Attitudine all'isolamento	Si
Segnalazione posizione contatti	Si

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Piastra
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore Lato posteriore
Durata meccanica	5000 Cicli conforme a UL 489
Durata elettrica	1000 Cicli carico completo
Altezza	205 Mm
Larghezza	185 Mm
Profondità	130 Mm
Peso Netto	4,6 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,700 Cm
Confezione 1: larghezza	19,100 Cm
Confezione 1: profondità	22,300 Cm
Peso imballo (Kg)	5,049 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	10,432 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	371 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	31.344424706838133
Impronta di carbonio della produzione	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.6959527418786262
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.24257003897211846
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	330.3487941394848
Impronta di carbonio dell'uso	330 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	8.15020406936328
Impronta di carbonio di fine vita	8 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	371
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**