



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 30, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Compact
Gamma Prodotto	ComPact NS630b...1600
Nome Dispositivo	Compact NS800H
Tipo Prodotto	Base interruttore
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	4P
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	800 A a 50 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione	Category B
Potere di interruzione	85 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz 42 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz 65 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 70 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz 50 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500/525 V CA 50/60 Hz
Codice potere di interruzione	H 70 kA 415 V CA
Tipo di controllo	Leva Manovra rotativa
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV conforme a IEC 60947-2
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	30 KA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 40 KA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 50 KA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 50 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 50 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	19,2 KA 1 s conforme a IEC 60947-2
Protezione istantanea integrata	40 KA
Durata meccanica	10000 Cicli conforme a IEC 60947-2
Durata elettrica	2000 Cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 4000 Cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 5000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 6000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2

Perdite di potenza	30 W
Supporto Di Montaggio	Piastra posteriore
Passo del collegamento	70 Mm
Tipo di protezione	Senza protezione
Altezza	327 Mm
Larghezza	280 Mm
Profondità	147 Mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE
Categoria di sovratensione	III
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II su Lato frontale
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947
Grado Di Protezione IP	IP40 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme a EN 50102
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	37,0 Cm
Confezione 1: larghezza	38,0 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	18,17 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	56
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	939 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	254.10414702357173
Impronta di carbonio della produzione	254 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	5.2377220934878155
Impronta di carbonio della distribuzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.269108509788254
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	650.6809257981331
Impronta di carbonio dell'uso	651 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	26.47027087495006
Impronta di carbonio di fine vita	26 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	939
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita


Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Fine commercializzazione
-----------------------	---------------------------------

33335 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



C080H4WM

base interruttore, ComPacT NS800H, 70 kA a 415 VAC, 800 A, 4 P, estraibile, azionato manualmente, senza Sganci
Q.tà 1

Data della sostituzione: |