



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 30, 2024

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Presentazione

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nome Prodotto                 | Compact NS                          |
| Nome Dispositivo              | Compact NS1250 NA                   |
| Tipo Prodotto                 | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Applicazione                  | Distribuzione                       |
| Tipo Di Offerta               | C4                                  |
| Numero di poli                | 3P                                  |
| Tipo di rete                  | CA                                  |
| Codice potere di interruzione | NA                                  |
| Attitudine all'isolamento     | Si conforme a IEC 60947-3           |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di controllo                                   | Leva                                                                                                                                                                                                 |
| Installazione                                       | Fisso                                                                                                                                                                                                |
| Supporto Di Montaggio                               | Telaio                                                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 KV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 1250 A a 60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]  | 25 KA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 KA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 52 KA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Segnalazione posizione contatti                     | Si                                                                                                                                                                                                   |
| Interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 6000 Cicli conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                    |
| Durata elettrica                                    | 1000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                  |
| Passo del collegamento                              | 70 Mm                                                                                                                                                                                                |
| Altezza                                             | 327 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza                                           | 210 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Profondità                                          | 147 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Peso Netto                                          | 14 Kg                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Norme Di Riferimento           | IEC 60947-3              |
| Certificazioni Prodotto        | ASEFA[RETURN]ASTA        |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60947-3 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C              |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -50...85 °C              |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 35,0 Cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 20,0 Cm   |
| Confezione 1: profondità     | 33,0 Cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 10,633 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 56                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 977 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 148.70057211346386                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 149 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 3.0650907550938875                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 1.327871809828206                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 808.0286104674391                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 808 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 15.490280143827407                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 15 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 977                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Senza PVC                                     | Si                                                                                                                                                |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

33426 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:

---



#### C125S3FM

telaio di base per sezionatore, ComPacT NS1250 di tipo NA, 3P, fisso, azionato manualmente, 1250A  
Q.tà 1

Data della sostituzione: |