



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GIU 10, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Nome Prodotto	Compact NS
Nome Dispositivo	Compact NS1000 NA
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Tipo Di Offerta	C4
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine all'isolamento	Si conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Leva
Installazione	Estraibile
Supporto Di Montaggio	Telaio
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	1000 A a 60 °C
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	25 KA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3 4 KA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	52 KA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	6000 Cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	1000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 Mm
Altezza	327 Mm
Larghezza	210 Mm
Profondità	147 Mm
Peso Netto	14 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	ASEFA[RETURN]ASTA
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,0 Cm
Confezione 1: larghezza	20,0 Cm
Confezione 1: profondità	33,0 Cm
Peso imballo (Kg)	13,506 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	56
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 145 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	188.878954854175
Impronta di carbonio della produzione	189 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	3.893267726727926
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.6866582021574108
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	931.2133357788834
Impronta di carbonio dell'uso	931 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	19.675700519376747
Impronta di carbonio di fine vita	20 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1145
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

33434 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



C100S3WM

telaio di base per sezionatore, ComPacT NS1000 di tipo NA, 3P, estraibile, azionato manualmente, 1000A
Q.tà 1

Data della sostituzione: |
