



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 30, 2024

Presentazione

Nome Prodotto	Compact NS
Nome Dispositivo	Compact NS630b NA
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Tipo Di Offerta	C4
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine all'isolamento	Si conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Leva
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	630 A a 60 °C
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	25 KA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3 4 KA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	52 KA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	6000 Cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	1000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 Mm
Altezza	327 Mm
Larghezza	280 Mm

Profondità	147 Mm
Peso Netto	18 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	ASEFA[RETURN]ASTA
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,0 Cm
Confezione 1: larghezza	25,0 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	14,701 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	56
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	529 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	205.59081262485017
Impronta di carbonio della produzione	206 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.237740918897323
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.8358923611665998
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	295.85650143464204
Impronta di carbonio dell'uso	296 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	21.416590651218534
Impronta di carbonio di fine vita	21 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	529
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

33491 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



C063S4NAFM

sezionatore, ComPacT NS630b NA, 4P, fisso, azionato manualmente, 630A

Q.tà 1

Data della sostituzione: |
