



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 30, 2024

Presentazione

Nome Prodotto	Compact NS
Nome Dispositivo	Compact NS800 NA
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Tipo Di Offerta	C4
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine all'isolamento	Si conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Leva
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	800 A a 60 °C
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	25 KA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3 4 KA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	52 KA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	6000 Cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	1000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 Mm
Altezza	327 Mm
Larghezza	280 Mm

Profondità	147 Mm
Peso Netto	18 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	ASTA[RETURN]ASEFA
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30 Cm
Confezione 1: larghezza	40 Cm
Confezione 1: profondità	60 Cm
Peso imballo (Kg)	15,6 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	56
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	632 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	218.16316420295647
Impronta di carbonio della produzione	218 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.496888533759488
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.9481614063124248
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	384.85263229579044
Impronta di carbonio dell'uso	385 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	22.726264482620852
Impronta di carbonio di fine vita	23 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	632
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

33492 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



C080S4NAFM

sezionatore, ComPacT NS800 NA, 4P, fisso, a funzionamento manuale, 800A

Q.tà 1

Data della sostituzione: |
