



## Presentazione

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo Prodotto                 | Contatto ausiliario             |
| Nome Dispositivo              | SDE                             |
| Applicazione                  | Monitoraggio stato interruttore |
| Compatibilità Gamma           | Compact Compact NS630b...1600   |
| Composizione contatti segnale | 1 NO/NC                         |

## Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di guasto                               | Guasto elettrico generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Segnalazione locale                          | Attivazione guasto for guasto elettrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo contatti ausiliari                      | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Installazione                                | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale di impiego [Ie]            | AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0,2 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0,05 A at 110 V DC<br>DC-14: 0,03 A at 250 V DC |
| Carico minimo                                | 100 MA a 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accessori / categoria accessori              | Ricambio per Compact NS630b...1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 2,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 7,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 13,000 Cm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Peso imballo (Kg)                | 56,300 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S02        |
| Numero di unità per confezione 2 | 50         |
| Confezione 2: altezza            | 15 Cm      |
| Confezione 2: larghezza          | 30 Cm      |
| Confezione 2: profondità         | 40 Cm      |
| Confezione 2: peso               | 3,062 Kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 800        |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 Cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 61,000 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                      |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                    |
| Stato privo di alogeni           | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC                        | Si                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**