



### Presentazione

|                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | Masterpact                                                                                                                              |
| Gamma Prodotto                     | Masterpact NT                                                                                                                           |
| Tipo Prodotto                      | Centralina                                                                                                                              |
| Nome sganciatore                   | Micrologic 5.0 E                                                                                                                        |
| Tecnologia sganciatore             | Elettronico                                                                                                                             |
| Compatibilità Gamma                | Masterpact NT06...16                                                                                                                    |
| Applicazione                       | Distribuzione                                                                                                                           |
| Numero di poli                     | 3P<br>4P                                                                                                                                |
| Descrizione poli protetti          | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                                                                    |
| Funzioni di protezione sganciatore | Protezione selettiva                                                                                                                    |
| Tipo di protezione                 | For protezione da cortocircuito breve termine<br>For protezione da sovraccarico (prolungato)<br>for Protezione cortocircuito istantanea |
| Corrente nominale [In]             | 630 A a 50 °C<br>800 A a 50 °C<br>1000 A a 50 °C<br>1250 A a 50 °C<br>1600 A a 50 °C                                                    |
| Tipo di rete                       | CA                                                                                                                                      |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                                                                |
| Installazione                      | Estraibile                                                                                                                              |

### Caratteristiche tecniche

|                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]             | Regolabile, 9 valori                                                      |
| Gamma di regolazione avviamento prolungato                 | 0,4...1 x In                                                              |
| Tipo regolazione temporizzazione prolungata                | Regolabile, 9 valori                                                      |
| Regolazione temporizzazione prolungata [tr]                | 0,7...16,6 S a 7,2 x Ir<br>0,7...24 S a 6 x Ir<br>12,5...600 S a 1,5 x Ir |
| Memoria termica                                            | 20 mn                                                                     |
| Tipo regolazione intervallo di breve durata [Isd]          | Regolabile, 9 valori                                                      |
| Intervallo di regolazione intervento di breve durata [Isd] | 1,5...10 x Ir                                                             |
| Tipo regolazione ritardo di breve durata                   | Regolabile                                                                |
| Regolazione ritardo breve durata [tsd]                     | 0...0,4 S I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 S I <sup>2</sup> t=on         |
| Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]               | Regolabile, 9 valori                                                      |
| Intervallo registrazione prelevamento istantaneo           | 2...15 x In<br>Off                                                        |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Protezione differenziale | Senza                                                                  |
| Selettività logica ZSI   | Con                                                                    |
| Segnalazione locale      | 3 LED (rosso) for guasto elettrico<br>1 LED (rosso) for errore interno |
| Tipo display             | Display digitale                                                       |
| Tipo di misura           | Misuratore di energia elettrica                                        |
| Comunicazione dei dati   | Lettura misura<br>Impostazioni protezione e allarme                    |

## Ambiente

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 14,800 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 14,800 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 39,700 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 650,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 32         |
| Confezione 2: altezza            | 45,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 39,200 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 3                                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 50 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 39.51427114851338                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 40 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0735836554240989                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.09763782054669538                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 9.078055512431057                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 9 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.4732320384331197                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 50                                                                                                                                                |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza      |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 6ac3934d-9e20-40a3-edef-08cec90e29e2                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Senza PVC                                     | No                                                                                                                                                |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria rimovibile | Sostituibile dall'utente                                                                                                                  |
| Ritiro del prodotto | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label          | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**