




Presentazione

Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Nome Dispositivo	OF
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Installazione	Fisso
Corrente nominale di impiego [Ie]	DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC-12: 0,5 A at 125 V DC
Carico minimo	2 MA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	14,0 Cm
Peso imballo (Kg)	38,0 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------