




Presentazione

Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Nome Dispositivo	SDE
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Installazione	Fisso
Corrente nominale di impiego [Ie]	DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC AC-12: 3 A at 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	12,0 Cm
Peso imballo (Kg)	40,0 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------