



Presentazione

Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Nome Dispositivo	PF
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Installazione	Estraibile
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0,3 A at 125 V DC
Carico minimo	100 MA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,300 Cm
Confezione 1: larghezza	6,500 Cm
Confezione 1: profondità	4,700 Cm
Peso imballo (Kg)	42,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,500 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	9600
Confezione 3: altezza	90,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	428,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato