




Presentazione

Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Nome Dispositivo	4 OF
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
Composizione contatti segnale	4 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard Basso livello
Installazione	Fisso
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 DC-12: 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC 50/60 Hz conforming to UL 489
Carico minimo	100 MA a 24 V 2 MA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 Cm
Confezione 1: larghezza	7,0 Cm
Confezione 1: profondità	4,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,042 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**