




Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma Prodotto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome Dispositivo	secondo MX
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Second opening coil Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Installazione	Estraibile
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un apertura
Tempo di risposta	50 ms +/- 10 %
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,5 Cm
Confezione 1: profondità	8,5 Cm
Peso imballo (Kg)	1,168 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	74
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	21.065351552795033
Impronta di carbonio della produzione	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.15273232298136646
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.26043498136645965
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.

Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Impronta di carbonio di fine vita	2.1409947826086957
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**