



Presentazione

Gamma	ComPacT
Gamma Prodotto	"ComPacT NS630b...1600 new generation"
Tipo Prodotto	Unità di controllo
Nome sganciatore	Micrologic 6.0 P
Tecnologia sganciatore	Elettronico
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" NS630b...1600
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	4P 3P
Descrizione poli protetti	4t 3t 3t + N/2
Funzioni di protezione sganciatore	Protezione selettiva + guasto a terra
Tipo di protezione	For protezione da sovraccarico (prolungato) For protezione da cortocircuito breve termine For Protezione cortocircuito istantanea for guasto di terra
Corrente nominale [In]	630 A a 50 °C 800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]	Regolabile, 9 valori
Gamma di regolazione avviamento prolungato	0,4...1 x In
Tipo regolazione temporizzazione prolungata	Regolabile, 9 valori
Regolazione temporizzazione prolungata [tr]	0,7...16,6 S a 7,2 x Ir 0,7...24 S a 6 x Ir 12,5...600 S a 1,5 x Ir
Memoria termica	20 mn
Tipo regolazione intervallo di breve durata (Isd)	Regolabile, 9 valori
Intervallo di regolazione intervento di breve durata [Isd]	1.5...10 x Ir
Tipo regolazione ritardo di breve durata	Regolabile

Regolazione ritardo breve durata [tsd]	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 S I ² t=on
Tipo regolazione attivazione istantanea [li]	Regolabile, 9 valori
Intervallo registrazione prelevamento istantaneo	2...15 x I _n Off
Regolazione intervento su guasto differenziale	Regolabile, 9 valori
Intervallo regolazione soglia protezione di terra [lg]	0,2...1 x I _n per 400 A < I _n < 1250 A 0,3...1 x I _n per I _n ≤ 400 A 500...1200 A per I _n ≥ 1250 A
Tipo regolazione tempo di intervento su guasto differenziale [tg]	Regolabile
Intervallo regolazione ritardo protezione di terra [tg]	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 S I ² t=on
Protezione differenziale	Senza
Selettività logica ZSI	Con
Segnalazione locale	3 LED (rosso) for guasto elettrico 1 LED (rosso) for errore interno
Tipo display	Display digitale
Tipo di misura	Misuratore di potenza
Comunicazione dei dati	Lettura misura Impostazioni protezione e allarme Indicatori di manutenzione

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,8 Cm
Confezione 1: larghezza	8,0 Cm
Confezione 1: profondità	21,5 Cm
Peso imballo (Kg)	318,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	3
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	32 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	19.331597269580396
Impronta di carbonio della produzione	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.035999388345943774
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.04776742605207559
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	11.857052097869138
Impronta di carbonio dell'uso	12 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.7207504434180494
Impronta di carbonio di fine vita	0.7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	32
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------