



Presentazione

Tipo Prodotto	Double Throw Safety Switch
Nome gamma	General duty
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	None
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	200 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	480 V CA 250 V DC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3
Potere di interruzione	15 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors

Caratteristiche tecniche

Corrente di corto circuito	10 KA H or J
Tipo fusibile	H or J
Montaggio dispositivo	Parete
Calibro AWG	AWG 6...300 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	38,4 Nm (AWG 6...300 kcmil)
Profondità	270,002 Mm
Larghezza	609,6 Mm
Altezza	825,5 Mm
Peso Netto	34,01 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA
-------------------------	-----------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,940 Cm
Confezione 1: larghezza	58,674 Cm
Confezione 1: profondità	86,360 Cm
Peso imballo (Kg)	34,056 Kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	101,600 Cm
Confezione 2: larghezza	101,600 Cm
Confezione 2: profondità	121,920 Cm
Confezione 2: peso	198,673 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**