



Presentazione

Gamma Prodotto	Kaedra
Tipo Prodotto	Pressacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Pressacavi	Pg 13.5
Peso Netto	0,01 Kg

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado Di Protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a EN 62262
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,600 Cm
Confezione 1: larghezza	2,800 Cm
Confezione 1: profondità	3,700 Cm
Peso imballo (Kg)	14,000 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	300
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	4,763 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**