



Presentazione

Gamma Prodotto	Kaedra
Tipo Prodotto	Pressacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Pressacavi	Pg 29
Peso Netto	0,04 Kg

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado Di Protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a EN 62262
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 Cm
Confezione 1: larghezza	4,000 Cm
Confezione 1: profondità	5,500 Cm
Peso imballo (Kg)	51,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	5,587 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------