



Presentazione

Gamma Prodotto	8501X
Tipo relè	Relè di controllo
Tipo Prodotto	Latching device

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0.85...1.1 Uc CA 50/60 Hz
Potenza di spunto in VA	148 VA 60 Hz 143 VA 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	23 VA 60 Hz 25 VA 50 Hz
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Calibro AWG	AWG 18...AWG 12 rame
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 1,02...1,36 Nm - su morsetti a vite
Altezza	73 Mm
Larghezza	57 Mm
Profondità	75 Mm
Peso Netto	0,3425 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL recognized E78403 CCN NKCR2[RETURN]CE[RE- TURN]CSA LR60905 class 3211 02
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,62 Cm
Confezione 1: larghezza	8,636 Cm
Confezione 1: profondità	10,922 Cm
Peso imballo (Kg)	403,697 G

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	231 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2.6870929058
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0527896863
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0032550612
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	227.6568627451
Impronta di carbonio dell'uso	228 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.634663739
Impronta di carbonio di fine vita	0.6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	231
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**