



Presentazione

Gamma Prodotto	8501X
Tipo relè	Controllo
Tipo Prodotto	Relay
Corrente nominale [In]	10 A CA 5 A DC

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0.85...1.1 Uc CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a ≤ 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,1 A a 125 V DC per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,55 A a 250 V DC per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,2 A a 301...600 V DC per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 4 A a 125 V DC per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,8 A a 250 V DC per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	60 A 120 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 30 A 240 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 15 A 480 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 12 A 600 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 10 A ≤ 600 V CA per resistivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 1,1 A 125 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 0,55 A 250 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 0,2 A 301...600 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 4 A 125 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 0,8 A 250 V DC per resistivo carico circuito di controllo conforme a UL 508
Potenza di spunto in VA	148 VA 60 Hz 143 VA 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	23 VA 60 Hz 25 VA 50 Hz
Tempo di funzionamento	15 ms - ripresa 16 ms - diseccitazione
Composizione e tipo di contatti	2 NO + 2 NC 4 standard contact cartridges
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Calibro AWG	AWG 18...AWG 12 rame
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 1,02...1,36 Nm - su morsetti a vite
Supporto Di Montaggio	Pannello
Altezza	88,9 Mm

Larghezza	56,64 Mm
Profondità	100,33 Mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-40...71 °C
Certificazioni Prodotto	UL listed file E78403 CCN NKCR[RETURN]CSA LR60905 class 3211 03

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	907,185 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**