



Presentazione

Gamma Prodotto	8501X
Tipo relè	Controllo
Tipo Prodotto	Relay
Corrente nominale [In]	10 A CA 5 A DC

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0.85...1.1 Uc CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a ≤ 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,1 A a 125 V DC per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,55 A a 250 V DC per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,2 A a 301...600 V DC per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 4 A a 125 V DC per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,8 A a 250 V DC per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	60 A 120 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 30 A 240 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 15 A 480 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 12 A 600 V CA per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 10 A ≤ 600 V CA per resistivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 1,1 A 125 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 0,55 A 250 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 0,2 A 301...600 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 4 A 125 V DC per induttivo carico circuito di controllo conforme a UL 508 0,8 A 250 V DC per resistivo carico circuito di controllo conforme a UL 508
Potenza di spunto in VA	148 VA 60 Hz 143 VA 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	23 VA 60 Hz 25 VA 50 Hz
Tempo di funzionamento	15 ms - ripresa 16 ms - diseccitazione
Composizione e tipo di contatti	4 NO 4 standard contact cartridges
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Calibro AWG	AWG 18...AWG 12 rame
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 1,02...1,36 Nm - su morsetti a vite
Supporto Di Montaggio	Pannello
Altezza	88,9 Mm

Larghezza	56,64 Mm
Profondità	100,33 Mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-40...71 °C
Certificazioni Prodotto	UL listed file E78403 CCN NKCR[RETURN]CSA LR60905 class 3211 03

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	70
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	250 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	10.5634087979
Impronta di carbonio della produzione	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2075250302
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0127961867
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	236.7631372549
Impronta di carbonio dell'uso	237 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.4949686367
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	250
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**