



Presentazione

Tipo Prodotto	Definite Purpose Contactor
Corrente nominale [In]	40 A
Numero di poli	2P
Composizione contatto polo	2 NO
Gamma Prodotto	DP

Caratteristiche tecniche

Potenza motore in hp	2 Hp a 115 V CA, 1 fase 5 Hp a 230 V CA, 1 fase
Corrente nominale a rotore bloccato	240 A a 277 V CA 200 A a 460 V CA 160 A a 575 V CA
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA
Tensione di comando [Uc]	120 V CA a 60 Hz 110 V CA a 50 Hz
Numero di fasi della rete	1 fase
Collegamento elettrico	Box lugs Quick connect terminals

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
-------------------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,842 Cm
Confezione 1: larghezza	6,604 Cm
Confezione 1: profondità	8,636 Cm
Peso imballo (Kg)	258,548 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	13,97 Cm
Confezione 2: larghezza	18,542 Cm
Confezione 2: profondità	18,288 Cm
Confezione 2: peso	3,239 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	9635bca0-88f5-4211-aaa3-d012e1850a41
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato
