



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Modulo luci Elemento luminoso
Nome Dispositivo	9001K
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto tramite resistenza integrata 0,28 VA

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	LED (lampadina inclusa)
Colore LED di segnalazione	Blu
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...28 V AC a 50...60 Hz 24...28 V DC

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C -40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C -25...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852
Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA[RETURN]CSA[RETURN]NEMA
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforming to IEC 61140
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,903 Cm
Confezione 1: larghezza	5,08 Cm
Confezione 1: profondità	32,774 Cm
Peso imballo (Kg)	68,039 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato
