



### Presentazione

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Gamma Prodotto    | Harmony 9001K                               |
| Tipo Prodotto     | Pulsante                                    |
| Nome Dispositivo  | 9001K                                       |
| Tipo di operatore | Ad impulso                                  |
| Tipo operatore    | 7 colori disponibili incassato, non marcato |
| Info da operatore | Metal guard                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                    | Metallo                                                                                                                                                                                                |
| Diametro Di Montaggio                              | 30 Mm                                                                                                                                                                                                  |
| Forma della testa                                  | Ottagonale                                                                                                                                                                                             |
| Composizione e tipologia contatti                  | 1 NO                                                                                                                                                                                                   |
| Connessioni - morsetti                             | Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1                                                                                                                 |
| Coppia di serraggio                                | 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                          |
| Forma Della Testa Della Vite                       | Taglio a croce                                                                                                                                                                                         |
| Durata meccanica                                   | 5000000 Cicli                                                                                                                                                                                          |
| Posizione operativa                                | Qualunque posizione                                                                                                                                                                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                  | 3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA<br>0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA                                                                                                      |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]               | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]    | 2,5 KV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                          |
| Materiale contatti                                 | Contatti in lega d'argento                                                                                                                                                                             |
| Funzionamento dei contatti                         | Standard                                                                                                                                                                                               |
| Apertura positiva                                  | Senza                                                                                                                                                                                                  |
| Protezione contro i cortocircuiti                  | 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                       |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]       | 10 A                                                                                                                                                                                                   |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 12 KA a 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 KA a 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 KA a 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 KA a 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 KA a 600 V DC-13<br>0,27 KA a 250 V DC-13<br>0,55 KA a 125 V DC-13 |
| Capacità di interruzione nominale                  | 3 KA a 240 V AC-15, 720 VA<br>6 KA a 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 KA a 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 KA a 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 KA a 600 V DC-13<br>0,27 KA a 250 V DC-13<br>0,55 KA a 125 V DC-13     |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Peso Netto                    | 0,136 Kg             |
| Presentazione del dispositivo | Prodotto completo    |
| Colore capsula o gemma        | 7 colori disponibili |
| Tipo operatore                | Incassato            |
| Tipo di operatore             | Ad impulso           |
| Dimensioni                    | 30 mm                |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-4 |
| Certificazioni Prodotto                            | NEMA[RETURN]UL 508                                                                          |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                          |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                 |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                                                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                            |
| Tenuta agli urti                                   | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                             |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforming to IEC 61140                                                           |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529                                                                   |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                       |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 4,826 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 5,588 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 9,398 Cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 136,078 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                           | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                            | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|