



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Lampada spia
Nome Dispositivo	9001SK
Tipo di lenti	Fresnel Plastica
Alimentazione elemento luminoso	Diretto 24...28 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	30 Mm
Forma della testa	Circolare
Colore capsula o gemma	Bianco
Sorgente luminosa	Incandescenza
Attacco lampada	BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...28 V CA/CC
Coppia di serraggio	0,8 Nm conforme a EN/IEC 60947-1
Forma della testa (vite)	Taglio a croce
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a EN/IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	10 A
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 KV conforme a EN/IEC 60947-1
Posizione operativa	Qualunque posizione
Larghezza totale CAD	54 Mm
Altezza totale CAD	70 Mm
Profondità totale CAD	42 Mm
Peso Netto	0,181 Kg
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipologia lenti	Fresnel
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24...28 V
Alimentazione elemento luminoso	Piena tensione
Materiale lenti	Policarbonato
Dimensioni	30 mm
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforming to IEC 61140
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	NEMA[RETURN]UL 508

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,903 Cm
Confezione 1: larghezza	5,08 Cm
Confezione 1: profondità	32,774 Cm
Peso imballo (Kg)	226,796 G

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**