



Presentazione

Gamma Prodotto	Replacement Relay
Applicazione Prodotto	Starter
Tipo sovraccarico termico	Melting alloy

Caratteristiche tecniche

Dimensioni Nema	2
Numero di fasi della rete	3 fasi
Numero di unità termiche richieste	3
Supporto Di Montaggio	Piastra di montaggio
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA
Altezza	103,2 Mm
Larghezza	108,7 Mm
Profondità	101,6 Mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,430 Cm
Confezione 1: larghezza	13,462 Cm
Confezione 1: profondità	13,716 Cm
Peso imballo (Kg)	476,272 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	42
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	6.62361302307851
Impronta di carbonio della produzione	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.39539146170508527
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.24962500710966462
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	5.069037029711683
Impronta di carbonio dell'uso	5 kg CO2 eq.

Sustainable packaging	No
Impronta di carbonio di fine vita	0.7730354725625437
Impronta di carbonio di fine vita	0.8 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**