



Presentazione

Gamma Prodotto	Logica motore
Tipo sovraccarico termico	Statico

Caratteristiche tecniche

Dimensioni Nema	00
Numero di fasi della rete	3 fasi
Supporto Di Montaggio	Piastra di montaggio
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA
Altezza	68,3 Mm
Larghezza	82,8 Mm
Profondità	99,1 Mm
Peso Netto	0,55 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,5 Cm
Confezione 1: larghezza	13,7 Cm
Confezione 1: profondità	15,5 Cm
Peso imballo (Kg)	440,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	42
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	6.119170831278229
Impronta di carbonio della produzione	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.36527917482076944
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.23061402544817336
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	5.069037029711683
Impronta di carbonio dell'uso	5 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.7141625120257316
Impronta di carbonio di fine vita	0.7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**