



Presentazione

Gamma Prodotto	Logica motore
Applicazione Prodotto	Starter
Tipo sovraccarico termico	Statico

Caratteristiche tecniche

Dimensioni Nema	3
Numero di fasi della rete	3 fasi
Supporto Di Montaggio	Piastra di montaggio
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA
Altezza	127,5 Mm
Larghezza	135,4 Mm
Profondità	113 Mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,986 Cm
Confezione 1: larghezza	18,288 Cm
Confezione 1: profondità	18,542 Cm
Peso imballo (Kg)	1,302 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	42
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	18.107182778009665
Impronta di carbonio della produzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.0808942854923678
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6824078662125493
Impronta di carbonio dell'installazione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	5.069037029711683
Impronta di carbonio dell'uso	5 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì

Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.1132717969488692
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	27
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**