



Presentazione

Tipo Prodotto	Transformer Disconnect
Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA[RETURN]CSA
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 standard
Temperatura d'isolamento	180 °C
Numero di fasi della rete	1 fase
Tensione primaria	240 x 480 V
Potenza nominale in VA	3000 VA
Tensione secondaria	120 V
Aumento di temperatura	115°C
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Gamma Prodotto	SK

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	41,402 Cm
Confezione 1: larghezza	46,99 Cm
Confezione 1: profondità	62,484 Cm
Peso imballo (Kg)	39,463 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato