



Presentazione

Tipo Prodotto	Transformer Disconnect
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL listed / CSA
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 standard
Temperatura d'isolamento	180 °C
Numero di fasi della rete	1 fase
Tensione primaria	240 x 480 V
Potenza nominale in VA	500 VA
Tensione secondaria	120 V
Aumento di temperatura	115°C
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Gamma Prodotto	SK

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	29,464 Cm
Confezione 1: larghezza	29,718 Cm
Confezione 1: profondità	38,608 Cm
Peso imballo (Kg)	12,701 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato