



Presentazione

Tipo Prodotto	Industrial Control Transformer
Gamma Prodotto	T

Caratteristiche tecniche

Numero di fasi della rete	1 fase
Potenza nominale in VA	350 VA per UL[RETURN]250 VA per CSA[RETURN]250 VA per NOM[RE-TURN]160 VA per CE
Tensione primaria	208/240/277/380/480 V: 24 V
Aumento di temperatura	80°C
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Altezza	97,54 Mm
Larghezza	114,3 Mm
Profondità	120,40 Mm
Materiale	Rame: avvolgimento
Compatibilità Del Prodotto	FSC23

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E61239[RETURN]CSA file LR37055 guide 184-N-90
Grado Di Protezione Nema	Not rated (open device)
Temperatura d'isolamento	130 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,51 Cm
Confezione 1: larghezza	17,272 Cm
Confezione 1: profondità	19,558 Cm
Peso imballo (Kg)	4,813 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**