



### Presentazione

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma Prodotto         | 9080LB                                  |
| Tipo Prodotto          | Power Distribution Block                |
| Corrente nominale [In] | 760 A, per rame<br>620 A, per alluminio |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di impiego [Ue]                 | 600 V CA/CC                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio                             | Parete                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di poli                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di terminali                               | 2 linea<br>8 load                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di fili                                    | Linea 2, AWG 4...500 kcmil, rame o alluminio<br>Load 8, AWG 14...AWG 2/0, rame o alluminio                                                                                                                                                                |
| Collegamento elettrico                            | Tin plated aluminium lugs                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 100 KA conforme a UL 508 A                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa                    | -40...150 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale                                         | Phenolic: block                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conessioni - morsetti                             | Carico: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio<br>Carico: occhiello 13,6 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame o alluminio<br>Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 10 rame o alluminio<br>Linea: occhiello 42,4 Nm per AWG 4...500 kcmil rame o alluminio |
| Lunghezza di spelatura fili                       | Carico: 19,05 mm per parte superiore connection<br>Linea: 28,70 mm<br>Carico: 35,05 mm per parte inferiore connection                                                                                                                                     |
| Altezza                                           | 139,7 Mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza                                         | 80,52 Mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                                        | 79,50 Mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilità Del Prodotto                        | 9080LB51                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Ambiente

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CE[RETURN]CSA fi-<br>le 70361 class 6228 01 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,874 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,128 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,97 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 644,101 G |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 24,13 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 31,75 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 33,02 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,523 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                      |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  EU RoHS Dichiarazione                        |
| Regolamento REACH                |  Dichiarazione REACH                                   |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**