



Presentazione

Gamma Prodotto	9080LB
Tipo Prodotto	Power Distribution Block
Corrente nominale [In]	175 A, per rame 135 A, per alluminio
Corrente di cortocircuito	65 KA

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Supporto Di Montaggio	Parete
Numero di poli	2
Numero di terminali	1 linea 4 load
Numero di fili	Linea 4, AWG 14...AWG 2/0, rame o alluminio Load 2, AWG 14...AWG 4, rame o alluminio
Collegamento elettrico	Tin plated aluminium lugs
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA conforme a UL 508 A
Temperatura Ambiente Operativa	-40...150 °C
Materiale	Phenolic: block
Connessioni - morsetti	Linea: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 12...AWG 10 rame o alluminio Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 14 rame Linea: occhiello 13,6 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame o alluminio Carico: occhiello 13,6 Nm per AWG 14...AWG 4 rame
Lunghezza di spelatura fili	Linea: 12,7 mm Carico: 11,18 mm per parte superiore connection Carico: 19,05 mm per parte inferiore connection
Altezza	73,15 Mm
Larghezza	49,28 Mm
Profondità	45,21 Mm
Compatibilità Del Prodotto	9080LB22

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA file 70361 class 6228 01[RETURN]CE[RETURN]UL recognized E60616 CC-N XCFR2
-------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,572 Cm
Confezione 1: larghezza	4,572 Cm
Confezione 1: profondità	7,112 Cm
Peso imballo (Kg)	158,757 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	19,05 Cm
Confezione 2: larghezza	16,51 Cm
Confezione 2: profondità	30,48 Cm
Confezione 2: peso	4,255 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**