



### Presentazione

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma Prodotto            | 9080LB                                  |
| Tipo Prodotto             | Power Distribution Block                |
| Corrente nominale [In]    | 335 A, per rame<br>270 A, per alluminio |
| Corrente di cortocircuito | 65 KA                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di impiego [Ue]                 | 600 V CA/CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio                             | Parete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di poli                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di terminali                               | 1 linea<br>6 load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di fili                                    | Linea 1, AWG 6...400 kcmil, rame o alluminio<br>Load 6, AWG 14...AWG 2, rame o alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Collegamento elettrico                            | Tin plated aluminium lugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 65 KA conforme a UL 508 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura Ambiente Operativa                    | -40...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale                                         | Phenolic: block                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conessioni - morsetti                             | Carico: occhiello 5,08 Nm per AWG 6...AWG 4 rame o alluminio<br>Carico: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio<br>Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 14 rame<br>Carico: occhiello 5,6 Nm per AWG 2 rame o alluminio<br>Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 12...AWG10 rame o alluminio<br>Linea: occhiello 42,4 Nm per AWG 6...400 kcmil rame o alluminio |
| Lunghezza di spelatura fili                       | Linea: 26,92 mm<br>Carico: 14,22 mm per parte superiore connection<br>Carico: 25,4 mm per parte inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                           | 120,65 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larghezza                                         | 105,66 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità                                        | 73,91 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilità Del Prodotto                        | 9080LB32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Ambiente

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | CSA file 70361 class 6228 01[RETURN]UL recognized E60616 CCN XCFR2[RE-<br>TURN]CE |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 7,874 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 11,176 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 13,716 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 517,095 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Sì                                                      |
| Confezione di cartone riciclato  | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Ritiro del prodotto              | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**