



Presentazione

Gamma Prodotto	9080LB
Tipo Prodotto	Power Distribution Block
Corrente nominale [In]	270 A, per alluminio 350 A, per rame
Corrente di cortocircuito	65 KA

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Supporto Di Montaggio	Parete
Numero di poli	2
Numero di terminali	2 load 6 linea
Numero di fili	Linea 2, AWG 14...AWG 2/0, rame o alluminio Load 6, AWG 14...AWG 4, rame o alluminio
Collegamento elettrico	Tin plated aluminium lugs
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA conforme a UL 508 A
Temperatura Ambiente Operativa	-40...150 °C
Materiale	Phenolic: block
Conessioni - morsetti	Linea: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio Linea: occhiello 13,6 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame o alluminio Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 10 rame o alluminio Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 4 rame o alluminio
Lunghezza di spelatura fili	Carico: 11,18 mm per parte superiore connection Carico: 19,05 mm per parte inferiore connection Linea: 26,92 mm
Altezza	101,6 Mm
Larghezza	88,14 Mm
Profondità	66,29 Mm
Compatibilità Del Prodotto	9080LB32

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CE[RETURN]CSA fi- le 70361 class 6228 01
-------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,366 Cm
Confezione 1: larghezza	10,668 Cm
Confezione 1: profondità	13,208 Cm
Peso imballo (Kg)	417,305 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**