



Presentazione

Gamma Prodotto	9080LB
Tipo Prodotto	Power Distribution Block
Corrente nominale [In]	380 A, per rame 310 A, per alluminio
Corrente di cortocircuito	65 KA

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Supporto Di Montaggio	Parete
Numero di poli	3
Numero di terminali	1 linea 12 load
Numero di fili	Linea 1, AWG 4...500 kcmil, rame o alluminio Load 12, AWG 14...AWG 2, rame o alluminio
Collegamento elettrico	Tin plated aluminium lugs
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA conforme a UL 508 A
Temperatura Ambiente Operativa	-40...150 °C
Materiale	Phenolic: block
Connessioni - morsetti	Carico: occhiello 5,6 Nm per AWG 3...AWG 2 rame o alluminio Carico: occhiello 5,08 Nm per AWG 6...AWG 4 rame o alluminio Carico: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 10 rame o alluminio Linea: occhiello 42,4 Nm per AWG 4...500 kcmil rame o alluminio
Lunghezza di spelatura fili	Linea: 33,27 mm Carico: 19,05 mm per parte superiore connection Carico: 30,23 mm per parte inferiore connection
Altezza	139,7 Mm
Larghezza	80,52 Mm
Profondità	79,50 Mm
Compatibilità Del Prodotto	9080LB53

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]CSA file 70361 class 6228 01[RETURN]UL recognized E60616 CC-N XCFR2
-------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,144 Cm
Confezione 1: larghezza	14,732 Cm
Confezione 1: profondità	22,606 Cm
Peso imballo (Kg)	1,833 Kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	24,130 Cm
Confezione 2: larghezza	32,258 Cm
Confezione 2: profondità	33,782 Cm
Confezione 2: peso	10,913 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**