



Presentazione

Gamma Prodotto	9080LB
Tipo Prodotto	Power Distribution Block
Corrente nominale [In]	760 A, per rame 620 A, per alluminio

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Supporto Di Montaggio	Parete
Numero di poli	3
Numero di terminali	2 linea 12 load
Numero di fili	Linea 2, AWG 4...500 kcmil, rame o alluminio Load 12, AWG 14...AWG 4, rame o alluminio
Collegamento elettrico	Tin plated aluminium lugs
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA conforme a UL 508 A
Temperatura Ambiente Operativa	-40...150 °C
Materiale	Phenolic: block
Connessioni - morsetti	Carico: occhio 4,0 Nm per AWG 14...AWG 4 rame o alluminio Linea: occhio 42,4 Nm per AWG 4...500 kcmil rame o alluminio
Lunghezza di spelatura fili	Carico: 25,4 mm per parte inferiore connection Linea: 41,40 mm Carico: 16,002 mm per parte superiore connection
Altezza	139,7 Mm
Larghezza	216,92 Mm
Profondità	79,50 Mm
Compatibilità Del Prodotto	9080LB53

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CSA fi- le 70361 class 6228 01
-------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,636 Cm
Confezione 1: larghezza	14,986 Cm
Confezione 1: profondità	22,352 Cm
Peso imballo (Kg)	1,751 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**