



Presentazione

Gamma Prodotto	9080LB
Tipo Prodotto	Power Distribution Block
Corrente nominale [In]	350 A, per rame
Corrente di cortocircuito	65 KA

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Supporto Di Montaggio	Parete
Numero di poli	2
Numero di terminali	2 load 6 linea
Numero di fili	Linea 2, AWG 14...AWG 2/0, rame Load 6, AWG 14...AWG 4, rame
Collegamento elettrico	Tin plated copper lugs
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA conforme a UL 508 A
Temperatura Ambiente Operativa	-40...150 °C
Materiale	Phenolic: block
Connessioni - morsetti	Linea: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 10 rame Linea: occhiello 13,6 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 4 rame
Lunghezza di spelatura fili	Carico: 9,65 mm per parte superiore connection Carico: 19,05 mm per parte inferiore connection Linea: 19,05 mm
Altezza	101,6 Mm
Larghezza	88,14 Mm
Profondità	66,29 Mm
Compatibilità Del Prodotto	9080LB32

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CE[RETURN]CSA fi- le 70361 class 6228 01
-------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,620 Cm
Confezione 1: larghezza	11,176 Cm
Confezione 1: profondità	13,462 Cm
Peso imballo (Kg)	589,670 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	27,940 Cm
Confezione 2: larghezza	24,638 Cm
Confezione 2: profondità	34,544 Cm
Confezione 2: peso	10,124 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**