



Presentazione

Gamma Prodotto	9422T
Tipo Prodotto	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Fusible disconnect switch

Caratteristiche tecniche

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	30 A
Potenza motore in hp	7,5 Hp a N/A CA 7,5 Hp a 230 V CA 15 Hp a 460 V CA 20 Hp a 575 V CA 5 Hp a 250 V DC
Calibro del fusibile associato	60 A a 250 V 30 A a 600 V
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 4/4X enclosures acciaio inossidabile
Tipo fusibile	H J K R

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL
-------------------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,526 Cm
Confezione 1: larghezza	28,702 Cm
Confezione 1: profondità	40,64 Cm
Peso imballo (Kg)	4,046 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato
