



Presentazione

Gamma Prodotto	9422T
Tipo Prodotto	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Fusible disconnect switch

Caratteristiche tecniche

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	100 A
Potenza motore in hp	25 Hp a N/A CA 30 Hp a 230 V CA 60 Hp a 460 V CA 75 Hp a 575 V CA 20 Hp a 250 V DC
Calibro del fusibile associato	100 A a 250/600 V
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio
Tipo fusibile	R H K J

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
-------------------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,034 Cm
Confezione 1: larghezza	28,194 Cm
Confezione 1: profondità	40,894 Cm
Peso imballo (Kg)	4,418 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**