



### Presentazione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Gamma Prodotto   | 9422T                     |
| Tipo Prodotto    | Disconnect Switch         |
| Tipo sezionatore | Fusible disconnect switch |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio del prodotto         | Flange rod variable depth                                                                      |
| Corrente nominale [In]         | 100 A                                                                                          |
| Potenza motore in hp           | 25 Hp a N/A CA<br>30 Hp a 230 V CA<br>60 Hp a 460 V CA<br>75 Hp a 575 V CA<br>20 Hp a 250 V DC |
| Calibro del fusibile associato | 100 A a 250/600 V                                                                              |
| Attrezzature fornite           | 6 in handle included NEMA 4/4X enclosures acciaio inossidabile                                 |
| Tipo fusibile                  | R<br>J<br>H<br>K                                                                               |

### Ambiente

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Certificazioni Prodotto | UL[RETURN]CSA |
|-------------------------|---------------|

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 5,08 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 10,16 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 22,86 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 6,871 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Si                                                      |
| Confezione di cartone riciclato | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione           |
| Senza PVC                       | Si                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Product Life Status :      Commercializzato |
|---------------------------------------------|