



Presentazione

Gamma Prodotto	9422T
Tipo Prodotto	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Sezionatore non fusibile

Caratteristiche tecniche

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	100 A
Potenza motore in hp	25 Hp a N/A CA 30 Hp a 230 V CA 60 Hp a 460 V CA 75 Hp a 575 V CA 20 Hp a 250 V DC
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
-------------------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,542 Cm
Confezione 1: larghezza	27,940 Cm
Confezione 1: profondità	40,640 Cm
Peso imballo (Kg)	3,783 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Senza PVC	Sì

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------