



Presentazione

Gamma Prodotto	9422T
Tipo Prodotto	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Sezionatore non fusibile

Caratteristiche tecniche

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	200 A
Potenza motore in hp	40 Hp a N/A CA 60 Hp a 230 V CA 125 Hp a 460 V CA 150 Hp a 575 V CA 40 Hp a 250 V DC 50 Hp a 600 V DC
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
-------------------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	23,368 Cm
Confezione 1: larghezza	30,734 Cm
Confezione 1: profondità	53,086 Cm
Peso imballo (Kg)	10,873 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------